

# Remix Droge Mortel BV

*Specialist in droge mortel oplossingen*



## Richtlijnen siloplaatsing

*Voor Remix Droge Mortel silo's*



*Een goede plaatsing van de Remix silo is van groot belang voor de veiligheid en efficiëntie op de bouwplaats. Een snelle en veilige plaatsing van een Remix silo, zonder onnodig tijdverlies en daarmee gepaard gaande onnodige extra kosten, is eenvoudig te realiseren als navolgende punten in acht worden genomen.*

### Standplaats voor de silo

Gedurende de tijd dat de silo op de bouwplaats staat, is de afnemer ten volle verantwoordelijk voor de stabiliteit van de standplaats van de silo. De afnemer dient gedurende de standtijd, vooral na ongunstige klimatologische omstandigheden, zoals hevige regenval, invallende dooi enz., goed te letten op de loodrechte stand van de silo. Indien nodig dient de afnemer voorzieningen te treffen waardoor de loodrechte stand van de silo blijft gewaarborgd.

- Bepaal de optimale silolocatie op de bouwplaats op basis van werkefficiëntie en bereikbaarheid voor de silowagen.
- Houdt rekening met het benodigde vrije grondoppervlakte ( $2,5 \times 2,8 \text{ m} = 7 \text{ m}^2$ ) en de hoogte. De silo is maximaal 7,1 m hoog.

- Zorg ervoor dat de ondergrond van de silolocatie egaal en horizontaal is en voldoende draagkracht heeft. Gebruik stalen rijplaten of betonnen (stelcon)platen voor de verharding. Zorg ervoor dat wegzakken en onderspoelt raken van de silo niet kan voorkomen. Het totale gewicht in gevulde staat van een silo kan na een navulling  $\pm 42$  ton zijn.
- Zorg voor voldoende veilige afstand van de rand van een afgraving (minstens 1,7 m x diepte). Voer geen graafwerkzaamheden uit in de nabijheid van de silo.
- Wanneer voorgaande voorzieningen niet aanwezig zijn of maatregelen niet getroffen zijn, hebben de Remix chauffeurs de uitdrukkelijke opdracht om de silo niet te plaatsen en wordt de afnemer in gebreke gesteld!



# Remix Droge Mortel BV

*Specialist in droge mortel oplossingen*



## Silo plaatsing, navulling en retour halen

Bij levering wordt een volle silo, middels een Remix silowagen, in verticale stand geplaatst, op een door de afnemer aangegeven en voorbereide standplaats.

- De aanrijdweg moet voldoende draagkracht hebben, zodat de silowagen niet kan wegzakken (totaal bruto gewicht ± 43 ton). De aanrijdweg moet deze vrij zijn van obstakels, kabels en leidingen. Silo-standplaats en de aanrijdweg moeten op gelijke hoogte liggen.
- Opladen en afladen van de silo kan uitsluitend van dezelfde zijde geschieden. Er mogen geen obstakels voor laadzijde van de silo worden geplaatst.
- De silo mag uitsluitend door, of met uitdrukkelijke toestemming van, Remix worden verplaatst.
- Bij navulling van de silo door de Remix bulkwagen dient de afstand tussen silo en bulkwagen zo kort mogelijk te zijn in verband met het behoud van de optimale menging van de droge mortel. De maximaal geadviseerde slanglengte is 10 meter.
- Wachturen, wegens onbereikbaarheid van de silo, worden in rekening gebracht. Lostijden langer dan 45 minuten, buiten schuld van Remix Droge Mortel BV, worden in rekening gebracht voor het geldende vrachttarief.
- Indien een auto van Remix onverrichte zake terug moet keren, omdat de silo niet geplaatst, verplaatst, gevuld of gehaald kan worden als gevolg van het in gebreke zijn van de afnemer, worden de transportkosten in rekening gebracht.
- Indien de afnemer een spoedaflevering wenst met een levertijd korter als vastgesteld, is dit, in geval van extra transport, tegen uurtarief mogelijk mits de capaciteit van Remix dit toelaat.

## Aansluitingen water en stroom

- Water d.m.v. een 3/4" slang, voorzien van een Geka 3/4 koppeling en een minimale waterdruk bij de silo van 2 bar.
- Stroom: - 400 volt menger, voedingskabel 2.5 mm<sup>2</sup>, max. 50 meter, 25 A. gezekerd, 4- of 5-polige 32 Amp/u Eurostekker.
- 230 volt menger, voedingskabel 2,5 mm<sup>2</sup>, max. 15 meter, 16 A gezekerd.

*Let op: Lange voedingskabels zijn storingsgevoelig. De afnemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud conform de gebruikershandleiding.*

## Wettelijke bepalingen

- Als de bouwplaats alleen via een B-weg bereikbaar is, dient de afnemer hier Remix vooraf een vrijwaring voor te sturen of te faxen.
- Bij plaatsing van de silo op of langs de openbare weg dient de afnemer hiervoor toestemming van de wegbeheerder te hebben. De afnemer dient voor een afdoende markering te zorgen in de vorm van signalering, hekken, verlichting e.d.

Indien Remix de silo op een onbemande bouwplaats moet afleveren dient de silo-standplaats duidelijk te zijn gemarkeerd en/of een situatieschets te zijn gefaxt met vermelding van: aannemer, adres bouwplaats, contactpersoon en het telefoonnummer waarop de contactpersoon op het moment van plaatsing bereikbaar is.

Deze informatie kan worden gefaxt naar Remix Droge Mortel BV, afdeling planning, fax 0599 - 287 365.



**Remix Droge Mortel BV**

Ellertsweg 2b – 9595 TA Ellertshaar  
Postbus 3 – 9530 AA Borger  
Tel. 0599 - 287 360 – Fax 0599 - 287 365  
info@remix.nl – www.remix.nl

